

---

## H T R - 1 6 ( I ) 型ヒーター仕様書

### 1 . 適用範囲

本仕様書はH T R - 1 6 ( I )型ヒーターに適用する。

### 2 . 概 要

本装置はV C H O - 1 6 及びV C H O - 1 4 型屋外用カメラハウジングの内側面に取付け、ハウジング内の温度が下がりすぎた場合自動的に発熱し、温度の低下を減らす。

### 3 . 特 徴

- 1 ) A C 1 0 0 V にて作動する。
- 2 ) 防滴仕様である。
- 3 ) サーモスタットによる自動制御が行える。

### 4 . 機 能

- 1 ) 電源・電圧 : A C 1 0 0 V    5 0 / 6 0 H z
- 2 ) 消費電力 : 6 0 W ± 1 0 %
- 3 ) 発 熱 体 : シリコンゴムヒーター
- 4 ) 寸 法 : 2 7 5 ( L ) × 6 6 ( W ) × 7 ( H )    ( 突起部を除く )
- 5 ) 動作方法 : サーモスタットによる自動制御
- 6 ) 動作温度 : + 5    以下にてONとなる。

ただし、サーモスタットの動作温度規格は、温度上昇時 + 2    ~ + 8 ° の範囲で  
O F F となり、復帰動作ディファレンシャル ( 応差 ) は 4 d e g 以下とする。

- 7 ) 取 付 方 法 : 取付用孔 4 カ所に M 3 ネジで止める。
- 8 ) 重 量 : 約 1 6 0 g    ( 梱包時約 3 1 0 g )

### 5 . 構 成

- 1 ) ヒーター本体 ( 放熱板、サーモスタット付き ) . . . 1 式
- 2 ) 取付ネジ ( M 3 × 1 6 パインドネジ ) . . . 5
- 3 ) M 3 用平ワッシャ . . . 5
- 4 ) 取扱説明書 . . . 1
- 5 ) 取扱説明書 =安全編= . . . 1
- 6 ) 梱包材 . . . 1 式
- 7 ) 保証書 . . . 1